

## SCHEDA TECNICA: FRIGO – CONGELATORI

### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E IMPRESCINDIBILI

PARAMETRI	CARATTERISTICHE / VALORI	
	FRIGORIFERO	CONGELATORE
Campo di utilizzo	3 °C ± 2 °C	- 24 °C ± 6 °C
Rivestimento esterno	Lamiera rivestita in materiale resistente antiacido	
Camera interna	Acciaio inox, resistente ai sanificanti, angoli arrotondati	
Porte	Esterna cieca	
Organizzazione interna	Ripiani in materiale lavabile atossico	Cassetti in materiale lavabile atossico
Supporto	Quattro ruote pivotanti, due con fermo	
Isolamento	Spessore: almeno 60 mm (salvo spessori inferiori con allegata dichiarazione di equivalenza) privo di CFC o di altre sostanze non conformi alla vigente normativa	
Sistema refrigerante	Ecocompatibile e conforme alla vigente normativa	
Motori	Separati, indipendenti per frigorifero e congelatore completi di sistema di regolazione	
Ingressi accessori	Fori (frigorifero e congelatore) per inserimento di sonde esterne	
Visualizzazione temperatura	Display digitale con precisione e lettura 0,1 °C	
Regolazione temperatura	Regolatori a microprocessore elettronico (PID o equivalente) indipendenti per le due camere	
Ventilazione	Forzata	//
Sbrinamento	Automatico ( <i>no frost</i> )	//
Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera)	ΔT max: 1,0 °C	ΔT max: 1,5 °C
Stabilità nello spazio (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo all'interno del campo di utilizzo)	ΔT max: 1,5 °C	ΔT max: 2,5 °C
Uscita dati	Minimo: interfaccia RS232C per collegamento a PC o stampante (specificare altri tipi di collegamento presenti)	
Rumorosità	Non superiore a 65 dB	
Pannello comandi esterno	ON/OFF (accensione/spengimento) Impostazione temperatura di set-point Attivazione/tacitazione allarmi	
Allarme temperatura	Acustico e visivo con alimentazione autonoma	
Allarme porta aperta	Acustico	
Temperatura ambiente (di esercizio)	+ 10°C ÷ + 35°C	
Alimentazione	220 monofase	

#### Volumi<sup>(1)</sup> camera interna richiesti e relativa organizzazione interna

<sup>(1)</sup> Il volume è indicativo, con una possibile tolleranza del 20%

Volume (L)		Organizzazione interna	
Frigorifero	Congelatore	Frigorifero (ripiani)	Congelatore (cassetti)
300	100	2	1
250	250	2	2
350	350	3	3
750	750	4	4

#### CARATTERISTICHE TECNICHE NON VINCOLANTI

(Solo se esplicitate dalle strutture IZSLER richiedenti)

Dimensioni di ingombro	Dimensioni esterne (LxPxH)
------------------------	----------------------------